

# Umweltschrank

mit Wannen aus verzinktem Stahl oder Kunststoff



Umwelt-Schrank  
mit verzinkten Wannen



Umwelt-Schrank  
mit Kunststoffwannen

Umwelt-Regal



Flügelüren in Drehbolzen gelagert,  
mit dreiregeligem Zylinderschloss

verzinkte Wanne

Wanne aus Polypropylen



Volumen pro Wanne ca. 20 Liter, Höhe 50 mm

## Umwelt-Schränke Umwelt-Regale

Für die Lagerung von Kleingebinden  
mit wassergefährdenden, nicht brennbaren Stoffen

Stabile Stahlblech-Konstruktion

Außenmaße H x B x T: 1950 x 930 x 500 mm

Innenmaße H x B x T: 1840 x 928 x 453 mm

Einlegeböden/Wannen im Rastermaß von 15 mm  
höhenverstellbar, Traglast pro Boden 70 kg.

	mit 4 verzinkten Wannen		mit 4 Kunststoffwannen und 3 verzinkten Böden	
	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
<b>Umwelt-Schrank</b>	UW 142	519,-	UW 152	721,-
<b>Umwelt-Regal</b>	UW 140	475,-	UW 150	669,-
<b>Zusatzwanne</b>	ZUW 140	55,-	ZUW 150	103,-

# 12 Umweltschränke mit festen Wannen

TP+



## Umweltschränke zur sicheren Lagerung wassergefährdender Stoffe

- robuste Stahlweißkonstruktion, pulverbeschichtet, Korpus in RAL 7035, Lichtgrau, Türen in RAL 5010, Enzianblau
- verschließbar mit Drehgriff und Sicherheitsschloss
- herausnehmbare, dichtgeschweißte Wanneböden  
Auffangvolumen je 20 Liter, Traglast 45 kg bei gleichmäßig verteilter Last, verstellbar im Raster von 25 mm
- Bodenauffangwanne mit 30 Liter Auffangvolumen, 1200 mm breite Ausführung mit 39 Liter Auffangvolumen
- vorbereitet zum Anschluss an technische Entlüftung (NW 75)

**TAUROTRADE®**  
BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Lochblecheinlagen verhindern die Verschmutzung der Gebinde und erhalten das komplette Auffangvolumen der Wannen.

Passende Lochblecheinlagen und zusätzliche Wanneböden als Zubehör



Ausführung (Tiefe 500 mm)	eintürig	zweitürig	eintürig	zweitürig	zweitürig
<b>Höhe</b> mm	1000	1000	1950	1950	1950
<b>Breite</b> mm	500	950	500	950	1200
<b>Anzahl Wannen (inkl. Bodenwanne)</b>	2	2	4	4	4
<b>Bestell-Nr.</b>	U 1005	U 1009	U 1905	U 1909	U 1912
<b>Preis</b>	269,-	339,-	339,-	389,-	449,-

### zusätzlicher Wanneboden

<b>Bestell-Nr.</b>	UB 50	UB 95	UB 50	UB 95	UB 12
<b>Preis</b>	42,-	51,-	42,-	51,-	56,-

### Lochblech-Einlagen, verzinkt

<b>Bestell-Nr.</b>	UL 50	UL 95	UL 50	UL 95	UL 12
<b>Preis</b>	52,-	55,-	52,-	55,-	70,-

# Umweltschränke **12**

mit ausziehbaren Wannenhöden



**TAUROTRADE®**  
BETRIEBSEINRICHTUNGEN

## Umweltschränke mit ausziehbaren Wannenhöden

- robuste Stahlschweißkonstruktion, pulverbeschichtet, Korpus in RAL 7035, Lichtgrau, Türen in RAL 5010, Enzianblau
- verschließbar mit Drehgriff und Sicherheitsschloss
- kugelgelagerte, ausziehbare Wannenhöden mit Doppelauszugssperre, Auffangvolumen jeweils 20 Liter, Traglast 45 kg bei gleichmäßig verteilter Last, verstellbar im Raster von 25 mm
- ausziehbare Bodenauffangwanne mit 30 Liter Auffangvolumen, 1200 mm breite Ausführung mit 39 Liter Auffangvolumen
- vorbereitet zum Anschluss an technische Entlüftung (NW 75)



## Umweltschrank, 700 mm tief

- für 1 Fass mit 200 Liter oder 2 Fässer mit 60 Liter Inhalt
- Bodenauffangwanne aus 3 mm starkem Stahlblech mit verzinktem Gitterrost, Auffangvolumen 200 Liter
- mit 1 festen Wannenhöden zur Kleingebindelagerung

Ausführung		eintürig	zweitürig	zweitürig	700 mm tief, zur Fasslagerung
Höhe	mm	1950	1950	1950	1950
Breite	mm	500	950	1200	950
Anzahl Wannenhöden (inkl. Bodenwanne)		4	4	4	2
Bestell-Nr.		UA 1905	UA 1909	UA 1912	UF 1909
Preis		499,-	559,-	619,-	559,-

## Lochblech-Einlagen, verzinkt

Bestell-Nr.	ULA 50	ULA 95	ULA 12	UL 95
Preis	50,-	54,-	69,-	55,-

# 12 Umweltschränke mit dichtgeschweißten Wannentböden

TP+



Ausführung mit 7 Wannentböden, Mitteltrennwand und 3 kugelgelagerten Schubladen für die Aufbewahrung von Kleinteilen und Zubehör

## für die ordnungsgemäße Aufbewahrung von wassergefährdenden Stoffen

- Lüftungsöffnungen im oberen und unteren Teil der Türen
- Türen mit Schließleistenabdeckung und Kartentasche
- Dreipunktverriegelung mit Drehgriff und Sicherheitsschloss
- dichtgeschweißte Auffangwannen mit Flächentraglast 100 kg
- 5 Jahre Garantie
- Lackierung: Hochwertige Pulverbeschichtung, Korpus immer in RAL 7035, Lichtgrau  
Türen wahlweise in RAL 7035, RAL 5010 oder RAL 1003

## Zubehör:

zusätzliche Wannentböden, in Standardausführung oder mit Übereinstimmungszeichen entsprechend der Bauregelliste A Teil 1 des DIBT Berlin (StawaR). Lochblecheinlagen erhalten das maximale Auffangvolumen der Wannentböden.



Signalgelb  
RAL 1003

Enzianblau  
RAL 5010

Lichtgrau  
RAL 7035



Schränk Ausführung	Außenmaße mm			Türen in RAL 1003		Türen in RAL 5010		Türen in RAL 7035	
	Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
1-türig mit 2 Wannentböden	900	500	500	WHG 05095	419,-	WHG 05096	418,-	WHG 05093	418,-
2-türig mit 2 Wannentböden	900	1000	500	WHG 10095	575,-	WHG 10096	572,-	WHG 10093	572,-
1-türig mit 4 Wannentböden	1800	500	500	WHG 05185	593,-	WHG 05186	593,-	WHG 05183	593,-
2-türig mit 4 Wannentböden	1800	1000	500	WHG 10185	636,-	WHG 10186	636,-	WHG 10183	636,-
2-türig mit 7 Wannentböden	1800	1000	500	WHG 17185	975,-	WHG 17186	975,-	WHG 17183	975,-

Zubehör:	Höhe mm	Volumen	500 × 500 mm		1000 × 500 mm		
			Bestell-Nr.	Preis	Volumen	Bestell-Nr.	Preis
Wannentboden, dichtgeschweißte	70	10 Liter	WHGB 55	57,-	22 Liter	WHGB 105	69,-
Wannentboden, dichtgeschweißte, mit ÜHP	70	9 Liter	WHGBP 55	107,-	20 Liter	WHGBP 105	128,-
Lochblecheinlage	70	---	WHGL 05	35,10	---	WHGL 10	41,60
Bodenauffangwanne mit ÜHP	125	19 Liter	WHGW 55	126,-	43 Liter	WHGW 105	152,-



## Sicherheitsschränke zur Lagerung entzündbarer Stoffe nach DIN EN14470-Teil 1, Typ 90

- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- Außenkorpus aus Feinstahlblech, beschichtet in RAL 1004, Goldgelb, ohne Mehrpreis auch in RAL 7035, Lichtgrau lieferbar
- Innenflächen mit chemisch hochbeständiger, schlag- und kratzfester Oberfläche
- Türen abschließbar über Profil-Zylinderschlösser (integrierbar in Schließanlagen)
- **serienmäßige Türfeststellung zur leichteren Beschickung, wird bei einer Umgebungstemperatur über 50 °C automatisch freigegeben**
- verchromte Türgriffe, Abluftanschluss (NW 75) in der Schrankdecke
- von innen zu bedienende Nivellierhilfen zum Ausrichten bei Bodenebenenheiten
- mit 3 Fachböden, verstellbar im Raster von 32 mm, Traglast 75 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- 1 flüssigkeitsdicht geschweißte Bodenwanne mit Lochblechsteg
- Dokumententasche zur rechtssicheren Aufbewahrung von Dokumenten vor Ort



### Umluftfilteraufsatz

hält Kohlenwasserstoffe permanent zu 99,999 % bis zur Filtersättigung zurück. Ausführliche Informationen bitte anfordern!

Bestell-Nr. ESFA  
Preis 1.419,-



### Entlüftungsaufsatz

- geräuscharmer Radiallüfter
- Gehäuse mit Gummipuffern als Lärm- und Vibrationsschutz
- Ein/Aus-Schalter an der Vorderseite des Gehäuses mit integrierter Kontrolleuchte

Maße: 200 × 400 × 255 mm  
Motorleistung: 0,035 kW  
Stromaufnahme: 0,15 A  
Geräuschpegel: 35 dBA  
ATEX-konform: CE Ex II 3/-Gc T4

Bestell-Nr. ESAUFS  
Preis 626,-

Ausführung		Breite 600 mm	Breite 900 mm	Breite 1200 mm
Außenmaße	H × B × T mm	1968 × 600 × 615	1968 × 900 × 615	1968 × 1200 × 615
Innenmaße	H × B × T mm	1740 × 450 × 520	1740 × 750 × 520	1740 × 1050 × 520
Fachboden	H × B × T mm	30 × 443 × 435	30 × 743 × 435	30 × 1043 × 435
Lochblechsteg	H × B × T mm	60 × 439 × 420	60 × 734 × 415	60 × 1025 × 415
Bodenwanne	H × B × T mm	130 × 442 × 457	80 × 742 × 462	80 × 1042 × 462
Auffangvolumen	Liter	22	23	33
max. Gebindevolumen	Liter	20	20,5	30
Gewicht	kg	255	335	410

### mit Innenausstattung aus lackiertem Stahlblech

in RAL 1004	Bestell-Nr.	ESSL 061	ESSL 091	ESSL 121
in RAL 7035	Bestell-Nr.	ESSL 067	ESSL 097	ESSL 127
<b>Preis</b>		<b>1.998,-</b>	<b>2.468,-</b>	<b>2.565,-</b>
Fachboden, lackiert	Bestell-Nr.	ESFL 06	ESFL 09	ESFL 12
<b>Preis</b>		<b>25,-</b>	<b>35,-</b>	<b>35,-</b>

### mit Innenausstattung aus Edelstahl

in RAL 1004	Bestell-Nr.	ESSE 061	ESSE 091	ESSE 121
in RAL 7035	Bestell-Nr.	ESSE 067	ESSE 097	ESSE 127
<b>Preis</b>		<b>2.155,-</b>	<b>2.728,-</b>	<b>2.855,-</b>
Fachboden, Edelstahl	Bestell-Nr.	ESFE 06	ESFE 09	ESFE 12
<b>Preis</b>		<b>60,-</b>	<b>91,-</b>	<b>91,-</b>