

Lagergestell allseitig offen

Mit den nebenstehend beschriebenen Stahlblechbehältern gleicher Grundfläche kombiniert stapelbar. Die starken Ecksäulen mit angekröpften Stapeltaschen und Kranösen sind durch Knotenbleche mit der Bodengruppe verbunden. Der Boden ist durch Sicken verstärkt, hat einen umlaufenden U-Rahmen sowie zusätzliche Kastenprofile im Unterfahrbereich zum problemlosen Transport mit dem Gabelstapler oder Hubwagen.



Grundfläche	mm	1000 × 800	1200 × 800	1200 × 1000
Füllhöhe	mm	450	450	450
Stapelhöhe	mm	600	600	600
Unterfahrhöhe	mm	100	100	100
Unterfahrlänge	mm	860	1060	1060
Unterfahrbreite	mm	520	520	720
Nutzlast	kg	1500	1500	1500
Auflast	kg	4500	4500	4500
Gewicht ca.	kg	54	58	66
Lagergestell lackiert RAL 6011/RAL 7005		C 1008 257,-	C 1208 277,-	C 1210 299,-
Lagergestell verzinkt		C 1008 Z 322,-	C 1208 Z 348,-	C 1210 Z 383,-

Stapelbehälter für Langgut

Ebenfalls mit den nebenstehend beschriebenen Stahlblechbehältern gleicher Grundfläche kombiniert stapelbar. Starke Eckpfosten mit 70 mm Schenkellänge, bodenschonende Fußabschlußplatten und Kranösen, an den Schmalseiten im Unterfahrbereich zusätzlich durch Knotenbleche versteift. Der mit Trapezsicken versehene Boden ist an den offenen Seiten durch Spezialprofil verstärkt.



Grundfläche	mm	1000 × 800	1200 × 800	1200 × 1000
Füllhöhe	mm	450	450	450
Stapelhöhe	mm	600	600	600
Unterfahrhöhe	mm	100	100	100
Unterfahrlänge	mm	860	1060	1060
Unterfahrbreite	mm	520	520	720
Nutzlast	kg	1500	1500	1500
Auflast	kg	4500	4500	4500
Gewicht ca.	kg	53	59	65
Stapelbehälter lackiert RAL 6011/RAL 7005		B 1008 242,-	B 1208 273,-	B 1210 298,-
Stapelbehälter verzinkt		B 1008 Z 314,-	B 1208 Z 344,-	B 1210 Z 375,-

Lagerbehälter mit Entnahme-Öffnung

Solide Schweißkonstruktion aus profiliertem Stahlblech mit Eckfüßen aus Winkelprofil. Wandabschluß an der Rückwand und der Entnahmeöffnung durch Dreikantprofil verstärkt, aufgeschweißte Stapelwinkel an den Längsseiten gewährleisten sichere Stapelung.



Grundfläche	mm	500 × 800	800 × 500	1000 × 800
Gesamtlänge	mm	700	1000	1200
Füllhöhe	mm	500	500	500
Stapelhöhe	mm	600	600	600
Unterfahrhöhe	mm	100	100	100
Einfahrmaß längs	mm	340	640	840
Einfahrmaß quer	mm	700	400	700
Entnahmehöhe	mm	400	400	400
Nutzlast	kg	1000	1000	1000
Auflast	kg	4000	4000	4000
Gewicht ca.	kg	31	33	52
Lagerbehälter lackiert RAL 6011/RAL 7005		E 805 L 181,-	E 508 L 194,-	E 810 L 267,-
Lagerbehälter verzinkt		E 805 Z 224,-	E 508 Z 236,-	E 810 Z 342,-


Stapelbehälter

Für rauen Betrieb und stärkste Beanspruchung! Durch eine Blechstärke von 2 mm, Rundsicken und abgerundete Bauform extrem widerstandsfähig. U-förmige profilierte Füße erlauben die Verwendung mit Drehkippergeräten zur Entleerung. Starke Stapeltaschen gewährleisten sicheres Stapeln.



Grundfläche	mm	1000 × 800	1200 × 800	1200 × 1000	1200 × 1000
Füllhöhe	mm	500	500	500	500
Stapelhöhe	mm	620	620	650	650
Unterfahrhöhe	mm	120	120	150	150
Einfahrmaß quer	mm	585	585	680	680
Fußmitte/Fußmitte	mm	750	750	850	850
lichte Fußweite	mm	120	120	220	220
Bodenstärke	mm	1,5	1,5	1,5	2,5
Nutzlast	kg	2000	2000	2000	2000
Auflast	kg	8000	8000	8000	8000
Gewicht ca.	kg	60	67	82	92
Stapelbehälter lackiert RAL 6011/RAL 7005		S 1008 314,-	S 1208 328,-	S 1210 383,-	S 1211 429,-
Stapelbehälter verzinkt		S 1008 Z 385,-	S 1208 Z 432,-	S 1210 Z 545,-	S 1211 Z 566,-

Lackierung:



oder
feuerverzinkt
lieferbar!

Bei Bestellung bitte Farbe angeben, sonst erfolgt
Lieferung standardmäßig in RAL 7005, Mausgrau.

Ab 5 Stück bitte Sonderpreise anfragen!